

パネルコンビ

S=図示 (AIM)

特記事項 (2)

塗装 下地：ジクロロメートメッキ (スーパースチール部は除く)

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗

[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジクロロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上 (無塗装) とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、

形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。


製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した


「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S:2014)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3~6歳とする。



平面図
S= 1 : 50



トンネル立面図
S= 1 : 50



側面図
S= 1 : 50




立面図
S= 1 : 50

アイテムリスト

No	アイテム名	主要部材	数量
01	支柱	114.3φx3.5t	- 基
02	手摺	手摺: 27.2φx1.9t 手摺子: RB-13φ	- 基
03	デッキ	C・PL-3.2t	- 基
04	階段	手摺: 27.2φx1.9t ささら: PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板: C・PL-3.2t曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1 基
05	カーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (S) 赤	1 基
06	パノラマウィンドウ	高密度ポリエチレン樹脂板 (RE) t=19mm	1 基
07	ままごとパネル	高密度ポリエチレン樹脂板 (黄・赤・黄) t=19mm (両面掘り込み)	1 基
08	トンネル	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (S) 赤 高密度ポリエチレン樹脂板 (GR) t=19mm	1 基
09	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (M004・GR)	1 枚


基礎平面図

S= 1 : 50



基礎リスト

S= 1 : 40



PG31-SC103+マット付

パネルコンビ

S=図示 (AIM)

特記事項 (2)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上 (無塗装) とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S:2014)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3~6歳とする。

安全領域範囲

S= 1 : 100

