

PG31-SC203+マット付 プレイポイント S=図示 (UIM)

特記事項(2)

塗装 下地:ジンクロメートメッキ(スーパースチール部は除く)

2回塗

下塗:特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

位上:[合成樹脂高温焼付塗装] 合成樹脂常温乾燥塗装

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上(無塗装)とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、

形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で 製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した 「遊具の安全に関する規準(JPFA-SP-S: 2014)」に 適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3~6歳とする。

アイテムリスト				
No	アイテム名	主要部材	数量	
01	支柱	114.3 <i>φ</i> x3.5t	/	/
02	手摺	手 摺: 27.2 øx1.9t 手摺子: RB-13 ø	/	/
03	デッキ	C • PL-3.2t	/	/
04	階段	手摺:27.2 øx1.9t ささら:PL-3.2t曲げ加工品(スーパースチール) 踏板:C・PL-3.2t曲げ加工品(溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1	基
05	ウェーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品(Po)赤	1	基
06	ストレートスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品(TPo)黄	1	基
07	ストレートラダー	48.6φx3.5t 27.2φx2.8t	1	基
08	コロコロパネル	高密度ポリエチレン樹脂板(BL)t=19mm	1	基
09	ブリッジ	C・PL-3.2t 滑り止め:米ヒバ半丸太90 <i>ø</i>	1	基
10	登り棒	42.7φx3.5t	1	基
11	屋根	PL-2.3t カッティングシート貼り	1	基
12	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm(MOO4・GR)	2	枚





