

平面图

S= 1 : 60

ステンスローラー 20φ #400仕上

(H-1500)

階段
手摺：27.2φ×1.9t
ささら：PL-3.2t（スーパースチール）
踏板：C・PL-3.2t曲げ加工品
（溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装）

基礎平面図

S= 1 : 60

立面图

S= 1 : 60

階段
手摺：27.2φx1.9t
ささら：PL-3.2t（スーパースチール）
踏板：C・PL-3.2t曲げ加工品
（溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装）

ローラー断面図
S= 1 : 20

470±5

250

272φx1.9t

ステンレスローラー 20φ #400仕上

手摺: 272φx1.9t

側板: PL-3.2t (スーパースチール)

ジंकロメートメッキシャフト (軸受用)

シャフトホルダー

エンジニアリングプラスチック

M16ボルト

60.5φx3.8t

ベアリング内蔵

M6ボルト止め (ステンレス)

PL-9t

PL-12t

FB-9×44 (@500以下)

支柱: 89.1φx4.2t

ローラー断面図 (先端部)
S= 1 : 20

Figure 10: Handrail assembly details. The drawing shows a side view of a handrail with a vertical post and a horizontal rail. Key dimensions and components are labeled:

- Overall width: 470±5
- Height from ground line (G.L.) to top of rail: 250
- Components:
 - ベアリング内蔵 (Bearing built-in)
 - M6ボルト止め (ステンレス) (M6 Bolt stop (Stainless steel))
 - ステンレスローラー 20φ #400仕上 (Stainless steel roller 20φ #400 finish)
 - 手摺: 27.2φx1.9t (Hand grip: 27.2φx1.9t)
 - 側板: PL-3.2t (スーパー_steel) (Side plate: PL-3.2t (Super steel))
 - ジंकロメートメッキシャフト (軸受用) (Zinc-plated stainless steel shaft (bearing use))
 - シャフトホルダー (Shaft holder)
 - エンジニアリングプラスチック (Engineering plastic)
 - M16ボルト (M16 Bolt)
 - 60.5φx2.3t
 - PL-9t
 - PL-12t
 - FB-9x44 (@500以下) (Post: 60.5φx38t)
 - 支柱: 60.5φx38t

ジェットローラスライダー (H-1500)

(A)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部を除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域範圍
S= 1 : 100

基礎リスト

S= 1 : 30

Technical drawing of the foundation and floor construction for the 'E型基礎' (E-type foundation). The drawing shows a cross-section of the foundation and floor assembly. Key components include: 'E型基礎×1ヶ' (E-type foundation x 1 unit), '金ゴテ仕上げ' (Metal trowel finish), '接着止め' (Adhesive stop), '面とり' (Face taking), '着地マット (M004・GR)' (Landing mat (M004・GR)), and '弾性ゴム製 t=45mm' (Elastic rubber t=45mm). Dimensions are given in millimeters: 45, 1100, 1200, 40, 50, 100, and 190. The drawing also indicates 'GL' (Ground Level) and '面とり' (Face taking).