


平面図
S= 1 : 40

平面図
S= 1 : 40



立面图
S= 1 : 40

立面图
S= 1 : 40




基礎平面図
S= 1 : 40

基礎平面図
S= 1 : 40




側面図
S= 1 : 40

側面図
S= 1 : 40



アンカープラン
S= 1 : 10

アンカープラン
S= 1 : 10



パーゴラ(スチール柱・パイン)
S=図示 (DMI)

パーゴラ(スチール柱・パイン)	
S=図示	(DMI)

パーゴラ(スチール柱・パイン)
S=図示 (DMI)

パーゴラ(スチール柱・パイン)	
S=図示	(DMI)

特記事項(4)
塗装 下地：ジンクロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]

特記事項(4)
塗装 下地：ジンクロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]

特記事項(4)
塗装 下地：ジンクロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]

特記事項(4)
塗装 下地：ジンクロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。（アンカーボルトは除く）
ルーバーは、パイン材とし、撥水性T-WPステイン塗装仕上げとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。（アンカーボルトは除く）
ルーバーは、パイン材とし、撥水性T-WPステイン塗装仕上げとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。（アンカーボルトは除く）
ルーバーは、パイン材とし、撥水性T-WPステイン塗装仕上げとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。（アンカーボルトは除く）
ルーバーは、パイン材とし、撥水性T-WPステイン塗装仕上げとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。