

特記事項(2)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。(アンカーボルトは除く)

ルーバーは、MEDウッド-Fとする。

支柱化粧板は、MEDウッド-Fとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

Figure 1 is a technical drawing of a wooden frame structure. The drawing shows a rectangular frame with a total width of 5010 and a total height of 3000. The frame is composed of vertical and horizontal members. The vertical members are labeled "ルーバー: MEDウッド-F 150x50" and the horizontal members are labeled "□-100x100x3.2t" and "[-125x65x6". The drawing includes dimensions for the frame members and the overall structure. The width is divided into 16 equal segments of 310, with end segments of 335. The height is divided into 3 segments of 350, with end segments of 385. The overall width is 5010 and the overall height is 3000. The drawing also shows a detail of the corner joint where the vertical and horizontal members meet.

5010

310 310 310

ルーバー:
MEDウッド-F 150×50

125 5 150

〔-125×65×6t

板貼り支柱:
MEDウッド-F t=25mm

(2425)

(2705)

G.L.

A型基礎

ベースPL下端

300

230

370

600

100

850

50

800□

900□

A型基礎×4ヶ

3410

製品は、ISO9001・ISO14001両規格
製品は、（一社）日本公園施設業協会・国

3410

2300

300 200 300

300 200 300

A・BOLT
4-M16×400L

3000

385 2230 385

ルーバー:
MEDウッド-F 150×50

125 5 150

□-100×100×3.2t

板貼り支柱:
MEDウッド-F t=25mm

(2425)

(2705)

G.L.

ベースPL下端

300

230

370

600

100

850

50

100

800□

900□

A型基礎

A型基礎×4ヶ

2300