

パーゴラ（スチール柱・MED）	
S=図示	（RE）

塗装 下地：ジンクロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：〔合成樹脂高温焼付塗装〕
〔合成樹脂常温乾燥塗装〕

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

平面図
= 1 : 50

□-100×100×3.2t
[-125×65×6
ルーバー：
MEDウッド-F 150×50

(10640)

R5310
R6500
R7310

93°
30°
3°
30°
1.5°
1.5°
760
860
2000
380

立面図

S= 1:50

(10640)

ルーバー:
MEDウッドF 150×50

[-125×65×6t

支柱: 165.2φ×5.0t

125 150 5

(2425) (2705)

G.L.

標準断面図

S= 1:50

2000

760 860 380

ルーバー：
MEDウッド-F 150×50

□-100×100×3.2t

150

125

5

125

(2425)

(2705)

[-125×65×6t

支柱：165.2φ×5.0t

GL

300

B・PL下端

3702

30

100

600

850

100

50

A型基礎×4ヶ

800□

900□

A・BOLT
4-M16×400L

Technical drawing of a square plate with a central circular hole and four rectangular slots. The plate has a total width and height of 350. The central hole has a diameter of 165.2. The four rectangular slots, labeled R, have a width of 50 and a height of 250. The plate is made of PL-9t. The drawing includes dimensions for the hole, slots, and plate thickness, as well as labels for the plate material and the central hole.