

防災（ソーラーパネル搭載サイン）	
S=図示	(K)

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

太陽電池：単結晶セル 最大出力 2.5W
蓄電池：ニッケル水素蓄電池（NiMH） 2.4V4500mAh
光源：白色LED 10球
制御（コントローラー）：点灯時間／1日8時間（連続）
昼夜判定：太陽電池出力電圧 日没判定10秒後 点灯開始
蓄電池容量：3日分（1日8時間 連続点灯モードの場合）

S= 1 : 5

支柱上部フタ：
アルミ鋳物
ステンカラー近似色 塗装仕上

LEDソーラーユニット：
アルミ押出型材
アルマイトステンカラー仕上

表示面：
アルミ平版 2t
表：塗装仕上/ホワイト
裏アルマイトステンカラー仕上

表示面フタ：
アルミ押出形材
アルマイトステンカラー仕上

目地：
アルミ押出型材
アルマイトステンカラー仕上

S= 1 : 20

S= 1 : 20

S= 1 : 20

$$S = 1 : 5$$

S= 1 : 5

支柱：
アルミ押出形材
アルマイトステンカラー仕上

フレーム：
アルミ押出型材
アルマイトステンカラー仕上