

|       |     |
|-------|-----|
| 横飛び開脚 |     |
| S=図示  | (L) |

塗装 下地：ジंकロメートメッキ  
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装  
仕上：合成樹脂高温焼付塗装

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品である。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品は、大人を対象とした健康器具とする。

Technical drawing of the "Stretch" bench, showing top and side views with dimensions and material specifications.

**Top View Dimensions:**

- Total length: 2400
- End cap width: 100 (each side)
- Main section width: 600 (each side of the central section)
- Central section width: 1000

**Side View Dimensions:**

- Height: 200

**Material Specifications:**

- 高密度ポリエチレン樹脂板 (青・白・青)  $t=19\text{mm}$
- 手摺:  $42.7\phi \times 3.5t$
- ゴムチップマット (MOO1・GR) 弾性ゴム製  $t=50\text{mm}$

**Other Labels:**

- Stretch (indicating the central section)

Technical drawing of a mechanical part, likely a base plate or bracket, showing dimensions in millimeters (mm).

The drawing includes the following dimensions:

- Overall width: 2200 mm
- Overall height: 470 mm
- Top flange thickness: 70 mm
- Internal vertical distance between mounting points: 400 mm
- Horizontal spacing between mounting points (from left edge): 600 mm, 1000 mm, and 600 mm.
- Horizontal spacing between mounting points (from center line): 500 mm and 500 mm.

The part features four mounting points labeled 'A' and a central rectangular cutout labeled 'B'.

B型基礎x1ヶ

金ゴテ仕上  
接着止め  
面取り

ゴムチップマット  
(MOO1・GR)  
弾性ゴム製 t=50mm

G.L.

50  
100  
50  
195

600x3100  
700x3200

Technical drawing of a foundation plan for a four-column structure. The drawing shows a rectangular frame with four columns. The top horizontal member is labeled "手摺: 42.7φx3.5t". The columns are labeled "スリーブ径 150φ". The foundation is labeled "A型基礎" and "A型基礎×4ヶ". The drawing includes dimensions: total width 2400, total depth 800, column spacing 600, and column diameter 150φ. The drawing also shows a ground level line "G.L." and a note "高密度ポリエチレン樹脂板 (青・白・青) t=19mm".

200

手摺 : 42.7φx3.5t

800

70

100

550

300

400

70

400

G.L.

B型基礎

ゴムチップマット  
(MOO1・GR)  
弾性ゴム製 t=50mm

スリーブ径  
150φ

A型基礎×4ヶ